

Специальное изготовление плоских плашек



Плоские плашки предназначены для накатки резьбы на всех типах промышленных метизов: винтах (стандартных, заострённых), шурупах (в т.ч. для дерева, мебели), саморезах и т.д. Изготавливаются из всех видов стали в зависимости от твёрдости обрабатываемых заготовок.

Возможные габаритно-размерные параметры изготовления плоских плашек

S, мм.	L ₁ -L ₂ , мм.	H, мм.	α°	β°
25-60	130-500	80-450	1°-3°	0°-2°29'

Метрическая резьба (мелкий шаг ISO)

Номинальный диаметр, мм	Шаг резьбы, мм.	Угол подъёма	Диаметр заготовки, мм.	
			6g	4h
3.0	0.35	2°18'	2.76	2.78
3.5	0.35	1°57'	3.26	3.28
4.0	0.50	2°29'	3.66	3.68
5.0	0.50	1°57'	4.66	4.68
6.0	0.75	2°29'	5.49	5.52
7.0	0.75	2°06'	6.49	6.52
8.0	1.00	2°29'	7.33	7.35
9.0	1.00	2°11'	8.33	8.35
10.0	1.25	2°29'	9.16	9.19
10.0	1.00	1°57'	9.33	9.35
12.0	1.50	2°29'	11.00	11.03
12.0	1.25	2°02'	11.16	11.19
14.0	1.50	2°06'	13.00	13.03
16.0	1.50	1°49'	15.00	15.03
18.0	2.00	2°11'	16.67	16.71
18.0	1.50	1°36'	17.00	17.03
20.0	2.00	1°57'	18.67	18.71
20.0	1.50	1°26'	19.00	19.03
22.0	2.00	1°46'	20.67	20.71
22.0	1.50	1°18'	21.00	21.03
24.0	2.00	1°36'	22.67	22.71
24.0	1.50	1°11'	23.00	23.03
27.0	2.00	1°25'	25.67	25.71
27.0	1.50	1°03'	26.00	26.03
30.0	3.00	1°57'	28.01	28.06
30.0	2.00	1°16'	28.67	28.71
30.0	1.50	0°57'	29.00	29.03
33.0	3.00	1°46'	31.01	31.06
33.0	2.00	1°09'	31.67	31.71
33.0	1.50	0°51'	32.00	32.03
36.0	3.00	1°36'	34.01	34.06
36.0	2.00	1°03'	34.67	34.71
36.0	1.50	0°47'	35.00	35.03

Профиль резьбы (1:10)

